

表示	内 容	検知条件	JAM 位置*
0000	初期 JAM	搬送系のセンサーが ON した状態で電源を投入した。	—
0100	二次給紙要求タイムアウト	コントローラーからの二次給紙開始要求が未通知。	—
0101	プロセスパッケージレディ待ち	プロセスパッケージがレディ状態にならない。	—
0102	トナーパッケージレディ待ち	トナーパッケージがレディ状態にならない。	—
0103	画像維持パッケージレディ待ち	画像維持パッケージがレディ状態にならない。	—
0104	搬送パッケージレディ待ち	搬送パッケージがレディ状態にならない。	—
0106	両面給紙要求タイムアウト	コントローラーからの両面給紙要求が未通知。	—
0107	定着パッケージレディ待ち	定着パッケージがレディ状態にならない。	—
0108	オプションパッケージレディ待ち	オプションパッケージがレディ状態にならない。	—
0110	搬送ユニットオープン	印刷中に搬送ユニットが開いた。	E
0111	前カバーオープン	印刷中に前カバーが開いた。	—
0112	両面カバーオープン	印刷中に両面カバーが開いた。	F
0113	搬送カバーオープン	印刷中に搬送カバーが開いた。	E
0114	ブリッジカバーオープン	印刷中にブリッジカバーが開いた。	J
0115	ブリッジ排出カバーオープン	印刷中にブリッジ排出カバーが開いた。	J
0131	MP リフトセンサー上限検知	MP リフト板上昇から、所定時間経過しても MP リフトセンサー 1 (MPLS1) が ON しない。	D
0200	本体シーケンスエラー	通信シーケンスエラーが発生。	—
0210	PF 搬送カバーオープン	印刷中に PF 搬送カバーが開いた。	E
0211	SM 搬送カバーオープン	印刷中に SM 搬送カバーが開いた。	L
0212	SM 上カバーオープン	印刷中に SM 上カバーが開いた。	L
0213	SD カバーオープン	印刷中に SD カバーが開いた。	L
0214	PF 搬送カバーオープン (サイド)	印刷中に PF 搬送カバー (サイド) が開いた。	M
0215	サイドマルチトレイリリース	印刷中にサイドマルチトレイがリリースされた。	L
0300	排出完了しない	排出完了エラーが発生。	—
0501	カセット 1 無給紙	カセット 1 からの給紙時、フィードセンサー 1 (FS1) が ON しない。	A
0502	カセット 2 無給紙	カセット 2 からの給紙時、フィードセンサー 2 (FS2) が ON しない。	B
0503	カセット 3 無給紙	カセット 3 からの給紙時、PF フィードセンサー 1 (PFFS1) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	C

* : JAM 位置は図 1-4-1 (P. 1-4-1) 参照。

表示	内 容	検知条件	JAM 位置*
0504	カセット 4 無給紙	カセット 4 からの給紙時、PF フィードセンサー 2 (PFFS2) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	C
0506	カセット 6 無給紙	カセット 6 からの給紙時、PF フィードセンサー 1 (PFFS1) が ON しない。(サイドペーパーフィーダー)	M
0507	カセット 7 無給紙	カセット 7 からの給紙時、PF フィードセンサー 2 (PFFS2) が ON しない。(サイドペーパーフィーダー)	M
0508	両面部無給紙	両面部からの給紙時、レジストセンサー (RS) が ON しない。	F
0509	手差しトレイ無給紙	手差しトレイからの給紙時、MP フィードセンサー (MPFS) が ON しない。	D
0511	カセット 1 連なり	カセット 1 からの給紙時、フィードセンサー 1 (FS1) が OFF しない。	A
0512	カセット 2 連なり	カセット 2 からの給紙時、フィードセンサー 2 (FS2) が OFF しない。	B
0513	カセット 3 連なり	カセット 3 からの給紙時、PF フィードセンサー 1 (PFFS1) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	C
0514	カセット 4 連なり	カセット 4 からの給紙時、PF フィードセンサー 2 (PFFS2) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	C
0516	カセット 6 連なり	カセット 6 からの給紙時、PF フィードセンサー 1 (PFFS1) が OFF しない。(サイドペーパーフィーダー)	M
0517	カセット 7 連なり	カセット 7 からの給紙時、PF フィードセンサー 2 (PFFS2) が OFF しない。(サイドペーパーフィーダー)	M
0518	両面部連なり	両面部からの給紙時、レジストセンサー (RS) が OFF しない。	F
0519	手差しトレイ連なり	手差しトレイからの給紙時、MP フィードセンサー (MPFS) が OFF しない。	D
0523	カセット 3 無給紙	カセット 3 からの給紙時、PF フィードセンサー 1 (PFFS1) が ON しない。(大容量フィーダー)	C
0524	カセット 4 無給紙	カセット 4 からの給紙時、PF フィードセンサー 2 (PFFS2) が ON しない。(大容量フィーダー)	C
0525	カセット 5 無給紙	カセット 5 からの給紙時、SM フィードセンサー (SMFS) が ON しない。(サイドマルチトレイ)	L
0526	カセット 6 無給紙	カセット 6 からの給紙時、PF フィードセンサー 1 (PFFS1) が ON しない。(サイド大容量フィーダー)	M
0527	カセット 7 無給紙	カセット 7 からの給紙時、PF フィードセンサー 2 (PFFS2) が ON しない。(サイド大容量フィーダー)	M
0533	カセット 3 連なり	カセット 3 からの給紙時、PF フィードセンサー 1 (PFFS1) が OFF しない。(大容量フィーダー)	C
0534	カセット 4 連なり	カセット 4 からの給紙時、PF フィードセンサー 2 (PFFS2) が ON しない。(大容量フィーダー)	C

* : JAM 位置は図 1-4-1 (P. 1-4-1) 参照。

表示	内 容	検知条件	JAM 位置*
0535	カセット 5 連なり	カセット 5 からの給紙時、SM フィードセンサー (SMFS) が OFF しない。(サイドマルチトレイ)	L
0536	カセット 6 連なり	カセット 6 からの給紙時、PF フィードセンサー 1 (PFFS1) が OFF しない。(サイド大容量フィーダー)	M
0537	カセット 7 連なり	カセット 7 からの給紙時、PF フィードセンサー 2 (PFFS2) が OFF しない。(サイド大容量フィーダー)	M
0545	サイドデッキ無給紙	サイドデッキからの給紙時、SD フィードセンサー (SDFS) が ON しない。	L
0555	サイドデッキ連なり	サイドデッキからの給紙時、SD フィードセンサー (SDFS) が OFF しない。	L
1301	中間センサー未達 JAM	カセット 1 からの給紙時、中間センサー (MS) が ON しない。	A
1302		カセット 2 からの給紙時、中間センサー (MS) が ON しない。	B
1303		カセット 3 からの給紙時、中間センサー (MS) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	C
1304		カセット 4 からの給紙時、中間センサー (MS) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	C
1305		カセット 5 からの給紙時、中間センサー (MS) が ON しない。(サイドマルチトレイ / サイドデッキ)	L
1306		カセット 6 からの給紙時、中間センサー (MS) が ON しない。(サイドペーパーフィーダー)	M
1307		カセット 7 からの給紙時、中間センサー (MS) が ON しない。(サイドペーパーフィーダー)	M
1311	中間センサー滞留 JAM	カセット 1 からの給紙時、中間センサー (MS) が OFF しない。	E
1312		カセット 2 からの給紙時、中間センサー (MS) が OFF しない。	E
1313		カセット 3 からの給紙時、中間センサー (MS) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	E
1314		カセット 4 からの給紙時、中間センサー (MS) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	E
1315		カセット 5 からの給紙時、中間センサー (MS) が OFF しない。(サイドマルチトレイ / サイドデッキ)	E
1316		カセット 6 からの給紙時、中間センサー (MS) が OFF しない。(サイドペーパーフィーダー)	E
1317		カセット 7 からの給紙時、中間センサー (MS) が OFF しない。(サイドペーパーフィーダー)	E

* : JAM 位置は図 1-4-1 (P. 1-4-1) 参照。

表示	内 容	検知条件	JAM 位置*
1502	搬送センサー未達 JAM	カセット 2 からの給紙時、搬送センサー (PCS) が ON しない。	B
1503		カセット 3 からの給紙時、搬送センサー (PCS) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	C
1504		カセット 4 からの給紙時、搬送センサー (PCS) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	C
1512	搬送センサー滞留 JAM	カセット 2 からの給紙時、搬送センサー (PCS) が OFF しない。	E
1513		カセット 3 からの給紙時、搬送センサー (PCS) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	E
1514		カセット 4 からの給紙時、搬送センサー (PCS) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	E
1703	PF 搬送センサー 1 未達 JAM	カセット 3 からの給紙時、PF 搬送センサー 1 (PFPCS1) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	C
1704		カセット 4 からの給紙時、PF 搬送センサー 1 (PFPCS1) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	C
1713	PF 搬送センサー 1 滞留 JAM	カセット 3 からの給紙時、PF 搬送センサー 1 (PFPCS1) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	E
1714		カセット 4 からの給紙時、PF 搬送センサー 1 (PFPCS1) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	E
1904	PF 搬送センサー 2 未達 JAM	カセット 4 からの給紙時、PF 搬送センサー 2 (PFPCS2) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	C
1914	PF 搬送センサー 2 滞留 JAM	カセット 4 からの給紙時、PF 搬送センサー 2 (PFPCS2) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	E
2106	PF 搬送センサー 1 未達 JAM	カセット 6 からの給紙時、PF 搬送センサー 1 (PFPCS1) が ON しない。(サイドペーパーフィーダー)	M
2107		カセット 7 からの給紙時、PF 搬送センサー 1 (PFPCS1) が ON しない。(サイドペーパーフィーダー)	M
2116	PF 搬送センサー 1 滞留 JAM	カセット 6 からの給紙時、PF 搬送センサー 1 (PFPCS1) が OFF しない。(サイドペーパーフィーダー)	L
2117		カセット 7 からの給紙時、PF 搬送センサー 1 (PFPCS1) が OFF しない。(サイドペーパーフィーダー)	L
2307	PF 搬送センサー 2 未達 JAM	カセット 7 からの給紙時、PF 搬送センサー 2 (PFPCS2) が ON しない。(サイドペーパーフィーダー)	M
2317	PF 搬送センサー 2 滞留 JAM	カセット 7 からの給紙時、PF 搬送センサー 2 (PFPCS2) が OFF しない。(サイドペーパーフィーダー)	M

* : JAM 位置は図 1-4-1 (P. 1-4-1) 参照。

表示	内 容	検知条件	JAM 位置*
2603	PF 搬送センサー 1 未達 JAM	カセット 3 からの給紙時、PF 搬送センサー 1 (PFPCS1) が ON しない。(大容量フィーダー)	C
2604		カセット 4 からの給紙時、PF 搬送センサー 1 (PFPCS1) が ON しない。(大容量フィーダー)	C
2606		カセット 6 からの給紙時、PF 搬送センサー 1 (PFPCS1) が ON しない。(サイド大容量フィーダー)	M
2607		カセット 7 からの給紙時、PF 搬送センサー 1 (PFPCS1) が ON しない。(サイド大容量フィーダー)	M
2613	PF 搬送センサー 1 滞留 JAM	カセット 3 からの給紙時、PF 搬送センサー 1 (PFPCS1) が OFF しない。(大容量フィーダー)	E
2614		カセット 4 からの給紙時、PF 搬送センサー 1 (PFPCS1) が OFF しない。(大容量フィーダー)	E
2616		カセット 6 からの給紙時、PF 搬送センサー 1 (PFPCS1) が OFF しない。(サイド大容量フィーダー)	L
2617		カセット 7 からの給紙時、PF 搬送センサー 1 (PFPCS1) が OFF しない。(サイド大容量フィーダー)	L
2704	PF 搬送センサー 2 未達 JAM	カセット 4 からの給紙時、PF 搬送センサー 2 (PFPCS2) が ON しない。(大容量フィーダー)	C
2707		カセット 7 からの給紙時、PF 搬送センサー 2 (PFPCS2) が ON しない。(サイド大容量フィーダー)	M
2714	PF 搬送センサー 2 滞留 JAM	カセット 4 からの給紙時、PF 搬送センサー 2 (PFPCS2) が OFF しない。(大容量フィーダー)	E
2717		カセット 7 からの給紙時、PF 搬送センサー 2 (PFPCS2) が OFF しない。(サイド大容量フィーダー)	L
3106	PF 搬送センサー 1 未達 JAM	カセット 6 からの給紙時、PF 搬送センサー 1 (PFPCS1) が ON しない。(サイド大容量フィーダー)	M
3107		カセット 7 からの給紙時、PF 搬送センサー 1 (PFPCS1) が ON しない。(サイド大容量フィーダー)	M
3116	PF 搬送センサー 1 滞留 JAM	カセット 6 からの給紙時、PF 搬送センサー 1 (PFPCS1) が OFF しない。(サイド大容量フィーダー)	L
3117		カセット 7 からの給紙時、PF 搬送センサー 1 (PFPCS1) が OFF しない。(サイド大容量フィーダー)	L
3307	PF 搬送センサー 2 未達 JAM	カセット 7 からの給紙時、PF 搬送センサー 2 (PFPCS2) が ON しない。(サイド大容量フィーダー)	M
3317	PF 搬送センサー 2 滞留 JAM	カセット 7 からの給紙時、PF 搬送センサー 2 (PFPCS2) が OFF しない。(サイド大容量フィーダー)	L
3405	SM 搬送センサー 1 未達 JAM	カセット 5 からの給紙時、SM 搬送センサー 1 (SMPCS1) が ON しない。(サイドマルチトレイ)	L
3406		カセット 6 からの給紙時、SM 搬送センサー 1 (SMPCS1) が ON しない。(サイドマルチトレイ)	M
3407		カセット 7 からの給紙時、SM 搬送センサー 1 (SMPCS1) が ON しない。(サイドマルチトレイ)	M

* : JAM 位置は図 1-4-1 (P. 1-4-1) 参照。

表示	内 容	検知条件	JAM 位置*
3415	SM 搬送センサー 1 滞留 JAM	カセット 5 からの給紙時、SM 搬送センサー 1 (SMPCS1) が OFF しない。(サイドマルチトレイ)	L
3416		カセット 6 からの給紙時、SM 搬送センサー 1 (SMPCS1) が OFF しない。(サイドマルチトレイ)	L
3417		カセット 7 からの給紙時、SM 搬送センサー 1 (SMPCS1) が OFF しない。(サイドマルチトレイ)	L
3505	SM 搬送センサー 2 未達 JAM	カセット 5 からの給紙時、SM 搬送センサー 2 (SMPCS2) が ON しない。(サイドマルチトレイ)	L
3506		カセット 6 からの給紙時、SM 搬送センサー 2 (SMPCS2) が ON しない。(サイドマルチトレイ)	M
3507		カセット 7 からの給紙時、SM 搬送センサー 2 (SMPCS2) が ON しない。(サイドマルチトレイ)	M
3515	SM 搬送センサー 2 滞留 JAM	カセット 5 からの給紙時、SM 搬送センサー 2 (SMPCS2) が OFF しない。(サイドマルチトレイ)	L
3516		カセット 6 からの給紙時、SM 搬送センサー 2 (SMPCS2) が OFF しない。(サイドマルチトレイ)	L
3517		カセット 7 からの給紙時、SM 搬送センサー 2 (SMPCS2) が OFF しない。(サイドマルチトレイ)	L
3605	SM 搬送センサー 3 未達 JAM	カセット 5 からの給紙時、SM 搬送センサー 3 (SMPCS3) が ON しない。(サイドマルチトレイ)	L
3606		カセット 6 からの給紙時、SM 搬送センサー 3 (SMPCS3) が ON しない。(サイドマルチトレイ)	M
3607		カセット 7 からの給紙時、SM 搬送センサー 3 (SMPCS3) が ON しない。(サイドマルチトレイ)	M
3615	SM 搬送センサー 3 滞留 JAM	カセット 5 からの給紙時、SM 搬送センサー 3 (SMPCS3) が OFF しない。(サイドマルチトレイ)	L
3616		カセット 6 からの給紙時、SM 搬送センサー 3 (SMPCS3) が OFF しない。(サイドマルチトレイ)	L
3617		カセット 7 からの給紙時、SM 搬送センサー 3 (SMPCS3) が OFF しない。(サイドマルチトレイ)	L
3705	SM 搬送センサー 4 未達 JAM	カセット 5 からの給紙時、SM 搬送センサー 4 (SMPCS4) が ON しない。(サイドマルチトレイ)	L
3706		カセット 6 からの給紙時、SM 搬送センサー 4 (SMPCS4) が ON しない。(サイドマルチトレイ)	M
3707		カセット 7 からの給紙時、SM 搬送センサー 4 (SMPCS4) が ON しない。(サイドマルチトレイ)	M
3715	SM 搬送センサー 4 滞留 JAM	カセット 5 からの給紙時、SM 搬送センサー 4 (SMPCS4) が OFF しない。(サイドマルチトレイ)	L
3716		カセット 6 からの給紙時、SM 搬送センサー 4 (SMPCS4) が OFF しない。(サイドマルチトレイ)	L
3717		カセット 7 からの給紙時、SM 搬送センサー 4 (SMPCS4) が OFF しない。(サイドマルチトレイ)	L

* : JAM 位置は図 1-4-1 (P. 1-4-1) 参照。

表示	内 容	検知条件	JAM 位置*
4001	レジストセンサー未達 JAM	カセット 1 からの給紙時、レジストセンサー (RS) が ON しない。	E
4002		カセット 2 からの給紙時、レジストセンサー (RS) が ON しない。	E
4003		カセット 3 からの給紙時、レジストセンサー (RS) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	E
4004		カセット 4 からの給紙時、レジストセンサー (RS) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	E
4005		カセット 5 からの給紙時、レジストセンサー (RS) が ON しない。(サイドマルチトレイ / サイドデッキ)	E
4006		カセット 6 からの給紙時、レジストセンサー (RS) が ON しない。(サイドペーパーフィーダー)	E
4007		カセット 7 からの給紙時、レジストセンサー (RS) が ON しない。(サイドペーパーフィーダー)	E
4009		手差しトレイからの給紙時、レジストセンサー (RS) が ON しない。	E
4011	レジストセンサー滞留 JAM	カセット 1 からの給紙時、レジストセンサー (RS) が OFF しない。	E
4012		カセット 2 からの給紙時、レジストセンサー (RS) が OFF しない。	E
4013		カセット 3 からの給紙時、レジストセンサー (RS) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	E
4014		カセット 4 からの給紙時、レジストセンサー (RS) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	E
4015		カセット 5 からの給紙時、レジストセンサー (RS) が OFF しない。(サイドマルチトレイ / サイドデッキ)	E
4016		カセット 6 からの給紙時、レジストセンサー (RS) が OFF しない。(サイドペーパーフィーダー)	E
4017		カセット 7 からの給紙時、レジストセンサー (RS) が OFF しない。(サイドペーパーフィーダー)	E
4019		手差しトレイからの給紙時、レジストセンサー (RS) が OFF しない。	E

* : JAM 位置は図 1-4-1 (P. 1-4-1) 参照。

表示	内 容	検知条件	JAM 位置*
4101	ループセンサー未達 JAM	カセット 1 からの給紙時、ループセンサー (LS) が ON しない。	E
4102		カセット 2 からの給紙時、ループセンサー (LS) が ON しない。	E
4103		カセット 3 からの給紙時、ループセンサー (LS) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	E
4104		カセット 4 からの給紙時、ループセンサー (LS) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	E
4105		カセット 5 からの給紙時、ループセンサー (LS) が ON しない。(サイドマルチトレイ / サイドデッキ)	E
4106		カセット 6 からの給紙時、ループセンサー (LS) が ON しない。(サイドペーパーフィーダー)	E
4107		カセット 7 からの給紙時、ループセンサー (LS) が ON しない。(サイドペーパーフィーダー)	E
4108		両面部からの給紙時、ループセンサー (LS) が ON しない。	E
4109		手差しトレイからの給紙時、ループセンサー (LS) が ON しない。	E
4111	ループセンサー滞留 JAM	カセット 1 からの給紙時、ループセンサー (LS) が OFF しない。	E
4112		カセット 2 からの給紙時、ループセンサー (LS) が OFF しない。	E
4113		カセット 3 からの給紙時、ループセンサー (LS) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	E
4114		カセット 4 からの給紙時、ループセンサー (LS) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	E
4115		カセット 5 からの給紙時、ループセンサー (LS) が OFF しない。(サイドマルチトレイ / サイドデッキ)	E
4116		カセット 6 からの給紙時、ループセンサー (LS) が OFF しない。(サイドペーパーフィーダー)	E
4117		カセット 7 からの給紙時、ループセンサー (LS) が OFF しない。(サイドペーパーフィーダー)	E
4118		両面部からの給紙時、ループセンサー (LS) が OFF しない。	E
4119		手差しトレイからの給紙時、ループセンサー (LS) が OFF しない。	E

* : JAM 位置は図 1-4-1 (P. 1-4-1) 参照。

表示	内 容	検知条件	JAM 位置*
4201	定着排出センサー未達 JAM	カセット 1 からの給紙時、定着排出センサー (FUES) が ON しない。	E
4202		カセット 2 からの給紙時、定着排出センサー (FUES) が ON しない。	E
4203		カセット 3 からの給紙時、定着排出センサー (FUES) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	E
4204		カセット 4 からの給紙時、定着排出センサー (FUES) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	E
4205		カセット 5 からの給紙時、定着排出センサー (FUES) が ON しない。(サイドマルチトレイ / サイドデッキ)	E
4206		カセット 6 からの給紙時、定着排出センサー (FUES) が ON しない。(サイドペーパーフィーダー)	E
4207		カセット 7 からの給紙時、定着排出センサー (FUES) が ON しない。(サイドペーパーフィーダー)	E
4208		両面部からの給紙時、定着排出センサー (FUES) が ON しない。	E
4209		手差しトレイからの給紙時、定着排出センサー (FUES) が ON しない。	E
4211	定着排出センサー滞留 JAM	カセット 1 からの給紙時、定着排出センサー (FUES) が OFF しない。	G
4212		カセット 2 からの給紙時、定着排出センサー (FUES) が OFF しない。	G
4213		カセット 3 からの給紙時、定着排出センサー (FUES) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	G
4214		カセット 4 からの給紙時、定着排出センサー (FUES) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	G
4215		カセット 5 からの給紙時、定着排出センサー (FUES) が OFF しない。(サイドマルチトレイ / サイドデッキ)	G
4216		カセット 6 からの給紙時、定着排出センサー (FUES) が OFF しない。(サイドペーパーフィーダー)	G
4217		カセット 7 からの給紙時、定着排出センサー (FUES) が OFF しない。(サイドペーパーフィーダー)	G
4218		両面部からの給紙時、定着排出センサー (FUES) が OFF しない。	G
4219		手差しトレイからの給紙時、定着排出センサー (FUES) が OFF しない。	G

* : JAM 位置は図 1-4-1 (P. 1-4-1) 参照。

表示	内 容	検知条件	JAM 位置*
4301	両面センサー 1 未達 JAM	カセット 1 からの給紙時、両面センサー 1 (DUS1) が ON しない。	G
4302		カセット 2 からの給紙時、両面センサー 1 (DUS1) が ON しない。	G
4303		カセット 3 からの給紙時、両面センサー 1 (DUS1) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	G
4304		カセット 4 からの給紙時、両面センサー 1 (DUS1) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	G
4305		カセット 5 からの給紙時、両面センサー 1 (DUS1) が ON しない。(サイドマルチトレイ / サイドデッキ)	G
4306		カセット 6 からの給紙時、両面センサー 1 (DUS1) が ON しない。(サイドペーパーフィーダー)	G
4307		カセット 7 からの給紙時、両面センサー 1 (DUS1) が ON しない。(サイドペーパーフィーダー)	G
4309		手差しトレイからの給紙時、両面センサー 1 (DUS1) が ON しない。	G
4311	両面センサー 1 滞留 JAM	カセット 1 からの給紙時、両面センサー 1 (DUS1) が OFF しない。	F
4312		カセット 2 からの給紙時、両面センサー 1 (DUS1) が OFF しない。	F
4313		カセット 3 からの給紙時、両面センサー 1 (DUS1) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	F
4314		カセット 4 からの給紙時、両面センサー 1 (DUS1) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	F
4315		カセット 5 からの給紙時、両面センサー 1 (DUS1) が OFF しない。(サイドマルチトレイ / サイドデッキ)	F
4316		カセット 6 からの給紙時、両面センサー 1 (DUS1) が OFF しない。(サイドペーパーフィーダー)	F
4317		カセット 7 からの給紙時、両面センサー 1 (DUS1) が OFF しない。(サイドペーパーフィーダー)	F
4319		手差しトレイからの給紙時、両面センサー 1 (DUS1) が OFF しない。	F

* : JAM 位置は図 1-4-1 (P. 1-4-1) 参照。

表示	内 容	検知条件	JAM 位置*
4401	両面センサー 2 未達 JAM	カセット 1 からの給紙時、両面センサー 2 (DUS2) が ON しない。	F
4402		カセット 2 からの給紙時、両面センサー 2 (DUS2) が ON しない。	F
4403		カセット 3 からの給紙時、両面センサー 2 (DUS2) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	F
4404		カセット 4 からの給紙時、両面センサー 2 (DUS2) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	F
4405		カセット 5 からの給紙時、両面センサー 2 (DUS2) が ON しない。(サイドマルチトレイ / サイドデッキ)	F
4406		カセット 6 からの給紙時、両面センサー 2 (DUS2) が ON しない。(サイドペーパーフィーダー)	F
4407		カセット 7 からの給紙時、両面センサー 2 (DUS2) が ON しない。(サイドペーパーフィーダー)	F
4409		手差しトレイからの給紙時、両面センサー 2 (DUS2) が ON しない。	F
4411	両面センサー 2 滞留 JAM	カセット 1 からの給紙時、両面センサー 2 (DUS2) が OFF しない。	F
4412		カセット 2 からの給紙時、両面センサー 2 (DUS2) が OFF しない。	F
4413		カセット 3 からの給紙時、両面センサー 2 (DUS2) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	F
4414		カセット 4 からの給紙時、両面センサー 2 (DUS2) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	F
4415		カセット 5 からの給紙時、両面センサー 2 (DUS2) が OFF しない。(サイドマルチトレイ / サイドデッキ)	F
4416		カセット 6 からの給紙時、両面センサー 2 (DUS2) が OFF しない。(サイドペーパーフィーダー)	F
4417		カセット 7 からの給紙時、両面センサー 2 (DUS2) が OFF しない。(サイドペーパーフィーダー)	F
4418		両面部からの給紙時、両面センサー 2 (DUS2) が OFF しない。	F
4419		手差しトレイからの給紙時、両面センサー 2 (DUS2) が OFF しない。	F

* : JAM 位置は図 1-4-1 (P. 1-4-1) 参照。

表示	内 容	検知条件	JAM 位置*
4601	排出フルセンサー未達 JAM	カセット 1 からの給紙時、排出フルセンサー (EFS) が ON しない。	G
4602		カセット 2 からの給紙時、排出フルセンサー (EFS) が ON しない。	G
4603		カセット 3 からの給紙時、排出フルセンサー (EFS) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	G
4604		カセット 4 からの給紙時、排出フルセンサー (EFS) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	G
4605		カセット 5 からの給紙時、排出フルセンサー (EFS) が ON しない。(サイドマルチトレイ / サイドデッキ)	G
4606		カセット 6 からの給紙時、排出フルセンサー (EFS) が ON しない。(サイドペーパーフィーダー)	G
4607		カセット 7 からの給紙時、排出フルセンサー (EFS) が ON しない。(サイドペーパーフィーダー)	G
4608		両面部からの給紙時、排出フルセンサー (EFS) が ON しない。	G
4609		手差しトレイからの給紙時、排出フルセンサー (EFS) が ON しない。	G
4611	排出フルセンサー滞留 JAM	カセット 1 からの給紙時、排出フルセンサー (EFS) が OFF しない。	G
4612		カセット 2 からの給紙時、排出フルセンサー (EFS) が OFF しない。	G
4613		カセット 3 からの給紙時、排出フルセンサー (EFS) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	G
4614		カセット 4 からの給紙時、排出フルセンサー (EFS) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	G
4615		カセット 5 からの給紙時、排出フルセンサー (EFS) が OFF しない。(サイドマルチトレイ / サイドデッキ)	G
4616		カセット 6 からの給紙時、排出フルセンサー (EFS) が OFF しない。(サイドペーパーフィーダー)	G
4617		カセット 7 からの給紙時、排出フルセンサー (EFS) が OFF しない。(サイドペーパーフィーダー)	G
4618		両面部からの給紙時、排出フルセンサー (EFS) が OFF しない。	G
4619		手差しトレイからの給紙時、排出フルセンサー (EFS) が OFF しない。	G

* : JAM 位置は図 1-4-1 (P. 1-4-1) 参照。

表示	内 容	検知条件	JAM 位置*
4701	反転センサー未達 JAM	カセット 1 からの給紙時、反転センサー（SBS）が ON しない。	G
4702		カセット 2 からの給紙時、反転センサー（SBS）が ON しない。	G
4703		カセット 3 からの給紙時、反転センサー（SBS）が ON しない。（ペーパーフィーダー）	G
4704		カセット 4 からの給紙時、反転センサー（SBS）が ON しない。（ペーパーフィーダー）	G
4705		カセット 5 からの給紙時、反転センサー（SBS）が ON しない。（サイドマルチトレイ / サイドデッキ）	G
4706		カセット 6 からの給紙時、反転センサー（SBS）が ON しない。（サイドペーパーフィーダー）	G
4707		カセット 7 からの給紙時、反転センサー（SBS）が ON しない。（サイドペーパーフィーダー）	G
4708		両面部からの給紙時、反転センサー（SBS）が ON しない。	G
4709		手差しトレイからの給紙時、反転センサー（SBS）が ON しない。	G
4711	反転センサー滞留 JAM	カセット 1 からの給紙時、反転センサー（SBS）が OFF しない。	I
4712		カセット 2 からの給紙時、反転センサー（SBS）が OFF しない。	I
4713		カセット 3 からの給紙時、反転センサー（SBS）が OFF しない。（ペーパーフィーダー）	I
4714		カセット 4 からの給紙時、反転センサー（SBS）が OFF しない。（ペーパーフィーダー）	I
4715		カセット 5 からの給紙時、反転センサー（SBS）が OFF しない。（サイドマルチトレイ / サイドデッキ）	I
4716		カセット 6 からの給紙時、反転センサー（SBS）が OFF しない。（サイドペーパーフィーダー）	I
4717		カセット 7 からの給紙時、反転センサー（SBS）が OFF しない。（サイドペーパーフィーダー）	I
4718		両面部からの給紙時、反転センサー（SBS）が OFF しない。	I
4719		手差しトレイからの給紙時、反転センサー（SBS）が OFF しない。	I

* : JAM 位置は図 1-4-1 (P. 1-4-1) 参照。

表示	内 容	検知条件	JAM 位置*
4901	ブリッジ搬送センサー 1 未達 JAM	カセット 1 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 1 (BRCS1) が ON しない。	G
4902		カセット 2 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 1 (BRCS1) が ON しない。	G
4903		カセット 3 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 1 (BRCS1) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	G
4904		カセット 4 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 1 (BRCS1) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	G
4905		カセット 5 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 1 (BRCS1) が ON しない。(サイドマルチトレイ / サイドデッキ)	G
4906		カセット 6 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 1 (BRCS1) が ON しない。(サイドペーパーフィーダー)	G
4907		カセット 7 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 1 (BRCS1) が ON しない。(サイドペーパーフィーダー)	G
4908		両面部からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 1 (BRCS1) が ON しない。	G
4909		手差しトレイからの給紙時、ブリッジ搬送センサー 1 (BRCS1) が ON しない。	G
4911	ブリッジ搬送センサー 1 滞留 JAM	カセット 1 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 1 (BRCS1) が OFF しない。	J
4912		カセット 2 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 1 (BRCS1) が OFF しない。	J
4913		カセット 3 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 1 (BRCS1) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	J
4914		カセット 4 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 1 (BRCS1) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	J
4915		カセット 5 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 1 (BRCS1) が OFF しない。(サイドマルチトレイ / サイドデッキ)	J
4916		カセット 6 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 1 (BRCS1) が OFF しない。(サイドペーパーフィーダー)	J
4917		カセット 7 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 1 (BRCS1) が OFF しない。(サイドペーパーフィーダー)	J
4918		両面部からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 1 (BRCS1) が OFF しない。	J
4919		手差しトレイからの給紙時、ブリッジ搬送センサー 1 (BRCS1) が OFF しない。	J

* : JAM 位置は図 1-4-1 (P. 1-4-1) 参照。

表示	内 容	検知条件	JAM 位置*
5001	ブリッジ搬送センサー 2 未達 JAM	カセット 1 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 2 (BRCS2) が ON しない。	J
5002		カセット 2 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 2 (BRCS2) が ON しない。	J
5003		カセット 3 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 2 (BRCS2) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	J
5004		カセット 4 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 2 (BRCS2) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	J
5005		カセット 5 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 2 (BRCS2) が ON しない。(サイドマルチトレイ / サイドデッキ)	J
5006		カセット 6 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 2 (BRCS2) が ON しない。(サイドペーパーフィーダー)	J
5007		カセット 7 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 2 (BRCS2) が ON しない。(サイドペーパーフィーダー)	J
5008		両面部からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 2 (BRCS2) が ON しない。	J
5009		手差しトレイからの給紙時、ブリッジ搬送センサー 2 (BRCS2) が ON しない。	J
5011	ブリッジ搬送センサー 2 滞留 JAM	カセット 1 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 2 (BRCS2) が OFF しない。	J
5012		カセット 2 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 2 (BRCS2) が OFF しない。	J
5013		カセット 3 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 2 (BRCS2) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	J
5014		カセット 4 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 2 (BRCS2) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	J
5015		カセット 5 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 2 (BRCS2) が OFF しない。(サイドマルチトレイ / サイドデッキ)	J
5016		カセット 6 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 2 (BRCS2) が OFF しない。(サイドペーパーフィーダー)	J
5017		カセット 7 からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 2 (BRCS2) が OFF しない。(サイドペーパーフィーダー)	J
5018		両面部からの給紙時、ブリッジ搬送センサー 2 (BRCS2) が OFF しない。	J
5019		手差しトレイからの給紙時、ブリッジ搬送センサー 2 (BRCS2) が OFF しない。	J

* : JAM 位置は図 1-4-1 (P. 1-4-1) 参照。

表示	内 容	検知条件	JAM 位置*
5101	ブリッジ排出センサー未達 JAM	カセット 1 からの給紙時、ブリッジ排出センサー (BRES) が ON しない。	J
5102		カセット 2 からの給紙時、ブリッジ排出センサー (BRES) が ON しない。	J
5103		カセット 3 からの給紙時、ブリッジ排出センサー (BRES) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	J
5104		カセット 4 からの給紙時、ブリッジ排出センサー (BRES) が ON しない。(ペーパーフィーダー)	J
5105		カセット 5 からの給紙時、ブリッジ排出センサー (BRES) が ON しない。(サイドマルチトレイ / サイドデッキ)	J
5106		カセット 6 からの給紙時、ブリッジ排出センサー (BRES) が ON しない。(サイドペーパーフィーダー)	J
5107		カセット 7 からの給紙時、ブリッジ排出センサー (BRES) が ON しない。(サイドペーパーフィーダー)	J
5108		両面部からの給紙時、ブリッジ排出センサー (BRES) が ON しない。	J
5109		手差しトレイからの給紙時、ブリッジ排出センサー (BRES) が ON しない。	J
5111	ブリッジ排出センサー滞留 JAM	カセット 1 からの給紙時、ブリッジ排出センサー (BRES) が OFF しない。	J
5112		カセット 2 からの給紙時、ブリッジ排出センサー (BRES) が OFF しない。	J
5113		カセット 3 からの給紙時、ブリッジ排出センサー (BRES) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	J
5114		カセット 4 からの給紙時、ブリッジ排出センサー (BRES) が OFF しない。(ペーパーフィーダー)	J
5115		カセット 5 からの給紙時、ブリッジ排出センサー (BRES) が OFF しない。(サイドマルチトレイ / サイドデッキ)	J
5116		カセット 6 からの給紙時、ブリッジ排出センサー (BRES) が OFF しない。(サイドペーパーフィーダー)	J
5117		カセット 7 からの給紙時、ブリッジ排出センサー (BRES) が OFF しない。(サイドペーパーフィーダー)	J
5118		両面部からの給紙時、ブリッジ排出センサー (BRES) が OFF しない。	J
5119		手差しトレイからの給紙時、ブリッジ排出センサー (BRES) が OFF しない。	J

* : JAM 位置は図 1-4-1 (P. 1-4-1) 参照。

表示	内 容	検知条件	JAM 位置*
6000	DF 搬入不良	機械本体から排出信号が出力される前に DF 搬入センサー (DFPES) が ON した。(4000 枚フィニッシャー)	K
6001		機械本体から排出信号が出力される前に DF 搬入センサー (DFPES) が ON した。(1000 枚フィニッシャー)	K
6020	DF 前カバーオープン	動作中に DF 前上カバーが開いた。(4000 枚フィニッシャー)	K
6021		動作中に DF 前カバーが開いた。(1000 枚フィニッシャー)	K
6041	DF 上カバーオープン	動作中に DF 上カバーが開いた。(1000 枚フィニッシャー)	K
6050	CF 排出カバーオープン	動作中に CF 排出カバーが開いた。(4000 枚フィニッシャー)	K
6060	MB カバーオープン	動作中に MB カバーが開いた。(4000 枚フィニッシャー)	K
6070	中折りユニットオープン	動作中に中折りユニットが開いた。(4000 枚フィニッシャー)	K
6080	CF 左ガイドオープン	動作中に CF 左ガイドが開いた。(4000 枚フィニッシャー)	K
6100	DF 搬入センサー未達 JAM	機械本体排出信号を受信してから所定時間経過しても DF 搬入センサー (DFPES) が ON しない。(4000 枚フィニッシャー)	K
6101		機械本体排出信号を受信してから所定時間経過しても DF 搬入センサー (DFPES) が ON しない。(1000 枚フィニッシャー)	K
6110	DF 搬入センサー滞留 JAM	DF 搬入センサー (DFPES) が ON してから所定時間経過しても DF 搬入センサー (DFPES) が OFF しない。(4000 枚フィニッシャー)	K
6111		DF 搬入センサー (DFPES) が ON してから所定時間経過しても DF 搬入センサー (DFPES) が OFF しない。(1000 枚フィニッシャー)	K
6200	DF サブ排出センサー未達 JAM	DF 搬入センサー (DFPES) が ON してから所定時間経過しても DF サブ排出センサー (DFSES) が ON しない。	K
6210	DF サブ排出センサー滞留 JAM	DF サブ排出センサー (DFSES) が ON してから所定時間経過しても DF サブ排出センサー (DFSES) が OFF しない。	K
6300	DF 中間排出センサー未達 JAM	DF 搬入センサー (DFPES) が ON してから所定時間経過しても DF 中間排出センサー (DFMES) が ON しない。(4000 枚フィニッシャー)	K
6301		DF 搬入センサー (DFPES) が ON してから所定時間経過しても DF 中間排出センサー (DFMES) が ON しない。(1000 枚フィニッシャー)	K

* : JAM 位置は図 1-4-1 (P. 1-4-1) 参照。

表示	内 容	検知条件	JAM 位置*
6310	DF 中間排出センサー滞留 JAM	DF 中間排出センサー (DFMES) が ON してから所定時間経過しても DF 中間排出センサー (DFMES) が OFF しない。(4000 枚フィニッシャー)	K
6311		DF 中間排出センサー (DFMES) が ON してから所定時間経過しても DF 中間排出センサー (DFMES) が OFF しない。(1000 枚フィニッシャー)	K
6400	DF トレイ上面センサー未達 JAM	DF 中間排出センサー (DFMES) が ON してから所定時間経過しても DF トレイ上面センサー (DFTUSS) が ON しない。(4000 枚フィニッシャー)	K
6401		DF 中間排出センサー (DFMES) が ON してから所定時間経過しても DF トレイ上面センサー (DFTUSS) が ON しない。(1000 枚フィニッシャー)	K
6410	DF トレイ上面センサー滞留 JAM	DF トレイ上面センサー (DFTUSS) が ON してから所定時間経過しても DF トレイ上面センサー (DFTUSS) が OFF しない。(4000 枚フィニッシャー)	K
6411		DF トレイ上面センサー (DFTUSS) が ON してから所定時間経過しても DF トレイ上面センサー (DFTUSS) が OFF しない。(1000 枚フィニッシャー)	K
6500	DF 東排出センサー未達 JAM	DF 中間排出センサー (DFMES) が ON してから所定時間経過しても DF 東排出センサー (DFBDS) が ON しない。	K
6510	DF 東排出センサー滞留 JAM	東排出開始後、DF 東排出センサー (DFBDS) が OFF しない。(4000 枚フィニッシャー)	K
6511		東排出開始後、DF 東排出センサー (DFBDS) が OFF しない。(1000 枚フィニッシャー)	K
6600	DF ドラムセンサー未達 JAM	DF 搬入センサー (DFPES) が ON してから所定時間経過しても DF ドラムセンサー (DFDRS) が ON しない。	K
6610	DF ドラムセンサー滞留 JAM	DF ドラムセンサー (DFDRS) が ON してから所定時間経過しても DF ドラムセンサー (DFDRS) が OFF しない。	K
6710	中折りユニット搬送滞留 JAM	中折りユニット搬送時、DF ドラムセンサー (DFDRS) が ON してから所定時間経過しても DF ドラムセンサー (DFDRS) が OFF しない。	K
6810	DF 幅合わせセンサー 1 滞留 JAM	DF 幅合わせモーター 1 (DFSRM1) 駆動時、所定時間経過しても DF 幅合わせセンサー 1 (DFSRS1) が OFF しない。(4000 枚フィニッシャー)	K
6811		DF 幅合わせモーター 1 (DFSRM1) 駆動時、所定時間経過しても DF 幅合わせセンサー 1 (DFSRS1) が OFF しない。(1000 枚フィニッシャー)	K

* : JAM 位置は図 1-4-1 (P. 1-4-1) 参照。

表示	内 容	検知条件	JAM 位置*
6910	DF 幅合わせセンサー 2 滞留 JAM	DF 幅合わせモーター 2 (DFSRM2) 駆動時、所定時間経過しても DF 幅合わせセンサー 2 (DFSRS2) が OFF しない。(4000 枚フィニッシャー)	K
6911		DF 幅合わせモーター 2 (DFSRM2) 駆動時、所定時間経過しても DF 幅合わせセンサー 2 (DFSRS2) が OFF しない。(1000 枚フィニッシャー)	K
7000	DF ステープル動作不良	DF ステープルモーター (DFSTM) 駆動時、所定時間経過しても DF ステープルセンサー (DFSTS) が ON しない。(4000 枚フィニッシャー)	K
7001		DF ステープルモーター (DFSTM) 駆動時、所定時間経過しても DF ステープルセンサー (DFSTS) が ON しない。(1000 枚フィニッシャー)	K
7100	CF 搬入センサー未達 JAM	機械本体排出信号を受信してから所定時間経過しても CF 搬入センサー (CFPES) が ON しない。	K
7110	CF 搬入センサー滞留 JAM	CF 搬入センサー (CFPES) が ON してから所定時間経過しても CF 搬入センサー (CFPES) が OFF しない。	K
7200	CF 排出センサー未達 JAM	中折り動作開始してから所定時間経過しても CF 排出センサー (CFES) が ON しない。	K
7210	CF 排出センサー滞留 JAM	中折り動作時、CF 排出センサー (CFES) が ON してから所定時間経過しても CF 排出センサー (CFES) が OFF しない。	K
7300	CF 排出センサー未達 JAM	三折り動作開始してから所定時間経過しても CF 排出センサー (CFES) が ON しない。	K
7310	CF 排出センサー滞留 JAM	三折り動作時、CF 排出センサー (CFES) が ON してから所定時間経過しても CF 排出センサー (CFES) が OFF しない。	K
7400	CF 幅合わせセンサー 2 未達 JAM	CF 幅合わせモーター 2 (CFSRM2) 駆動時、所定時間経過しても CF 幅合わせセンサー 2 (CFSRS2) が ON しない。	K
7500	CF 幅合わせセンサー 1 未達 JAM	CF 幅合わせモーター 1 (CFSRM1) 駆動時、所定時間経過しても CF 幅合わせセンサー 1 (CFSRS1) が ON しない。	K
7600	CF ステープル動作不良	CF ステープルモーター (CFSTM) 駆動時、所定時間経過しても CF ステープルセンサー (CFSTS) が ON しない。	K
7700	CF 搬送センサー未達 JAM	機械本体排出信号を受信してから所定時間経過しても CF 搬送センサー (CFPCS) が ON しない。	K
7710	CF 搬送センサー滞留 JAM	CF 搬送センサー (CFPCS) が ON してから所定時間経過しても CF 搬送センサー (CFPCS) が OFF しない。	K
7800	MB 排出センサー未達 JAM	機械本体排出信号を受信してから所定時間経過しても MB 排出センサー (MBES) が ON しない。	K
7810	MB 排出センサー滞留 JAM	MB 排出センサー (MBES) が ON してから所定時間経過しても MB 排出センサー (MBES) が OFF しない。	K

* : JAM 位置は図 1-4-1 (P. 1-4-1) 参照。

表示	内 容	検知条件	JAM 位置*
7950	紙間異常 JAM	紙間、部間が正常な間隔でない。(4000 枚フィニッシャー)	K
7951		紙間、部間が正常な間隔でない。(1000 枚フィニッシャー)	K
9000	原稿無給紙 JAM	原稿給紙中に所定時間経過しても DP フィードセンサー (DPFS) が ON しない。(リトライ 5 回)	H
9001	DP 搬送 JAM	DP タイミングセンサー (DPTS) が ON してから所定時間経過する前に OFF を検知した。	H
9002	DP センサー残留 JAM	搬送開始時、搬送系のセンサーが ON する。	H
9004	DP 反転 JAM2	反転開始から、所定時間経過しても DP レジストセンサー (DPRS) が ON しない。	H
9005	原稿無給紙 JAM2	リフト板上昇から、所定時間経過しても DP リフトセンサー 1 (DPLS1) が ON しない。	H
9006	DP 反転 JAM3	反転開始から、所定時間経過しても DP 排出センサー (DPES) が ON しない。	H
9007	DP 反転 JAM4	反転開始から、所定時間経過しても DP 排出センサー (DPES) が OFF しない。	H
9008	原稿無給紙 JAM3	給紙開始から、所定時間経過しても DP CIS センサー (DPCS) が ON しない。	H
9009	DP 搬送 JAM2	画像読み込み中に次原稿が二次給紙待機状態になった。	H
9010	原稿送り装置オープン	原稿搬送中に原稿送り装置が開いた。	H
9011	DP 上カバーオープン	原稿搬送中に DP 上カバーが開いた。	H
9020	原稿斜め給紙 JAM	DP フィードセンサー (DPFS) が ON してから所定時間経過してもフィード斜めセンサー (DPSS) が ON しない。	H
9110	DP フィードセンサー滞留 JAM	DP タイミングセンサー (DPTS) が ON してから所定時間経過しても DP フィードセンサー (DPFS) が OFF しない。	H
9200	DP レジストセンサー未達 JAM	DP フィードセンサー (DPFS) が ON してから所定時間経過しても DP レジストセンサー (DPRS) が ON しない。	H
9210	DP レジストセンサー滞留 JAM	DP タイミングセンサー (DPTS) が ON してから所定時間経過しても DP レジストセンサー (DPRS) が OFF しない。	H
9300	DPCIS センサー未達 JAM	DP フィードセンサー (DPFS) が ON してから所定時間経過しても DPCIS センサー (DPCS) が ON しない。	H
9310	DPCIS センサー滞留 JAM	DP フィードセンサー (DPFS) が OFF してから所定時間経過しても DPCIS センサー (DPCS) が OFF しない。	H

* : JAM 位置は図 1-4-1 (P. 1-4-1) 参照。

表示	内 容	検知条件	JAM 位置*
9400	DP タイミングセンサー未達 JAM	DP フィードセンサー (DPFS) が ON してから所定時間経過しても DP タイミングセンサー (DPTS) が ON しない。	H
9410	DP タイミングセンサー滞留 JAM	DP フィードセンサー (DPFS) が OFF してから所定時間経過しても DP タイミングセンサー (DPTS) が OFF しない。	H
9500	DP 反転センサー未達 JAM	DP タイミングセンサー (DPTS) が ON してから所定時間経過しても DP 反転センサー (DPSBS) が ON しない。	H
9600	DP 排出センサー未達 JAM	DP タイミングセンサー (DPTS) が ON してから所定時間経過しても DP 排出センサー (DPES) が ON しない。	H
9610	DP 排出センサー滞留 JAM	DP タイミングセンサー (DPTS) が OFF してから所定時間経過しても DP 排出センサー (DPES) が OFF しない。	H

* : JAM 位置は図 1-4-1 (P. 1-4-1) 参照。